Nouaillé-Maupertuis – Logis abbatial

Fabrice Mandon

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/1231>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Fabrice Mandon, « Nouaillé-Maupertuis – Logis abbatial », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Poitou-Charentes, mis en ligne le 01 mars 2008, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/1231>

Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Nouaillé-Maupertuis – Logis abbatial

Fabrice Mandon

Identifiant de l'opération archéologique : 204417

Date de l'opération : 2008 (SD)

- 1 L'ancien logis abbatial de l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis, classé Monument Historique, fait l'objet depuis le début de l'année 2008 de travaux de restauration et d'aménagements en vue de l'agrandissement de la Mairie. Ces travaux font l'objet d'un suivi archéologique (étude de bâti et sondages). La partie du logis abbatial concernée se situe dans l'aile occidentale, orientée nord-sud. L'étude du bâti a permis de repérer de multiples phases de constructions/aménagements, dont les premières sont antérieures à l'abbatial de Raoul du Fou (1468-1511) à qui était attribué l'ensemble du logis.
- 2 Les deux premières phases ne sont pas calées chronologiquement entre elles, en raison de l'absence de relation stratigraphique. L'une d'entre elles correspond à l'enceinte de l'abbaye (mur ouest, XII^e s.-XV^e s.) qui cerne tout le nord du site, sans aucune tour à l'origine. Cette maçonnerie fait l'objet d'une datation par ¹⁴ C. La seconde phase correspond au mur oriental (XII^e s.-XV^e s.). Conservé sur deux niveaux, il possède une porte, ainsi que des petites baies (du type soupirail) aux deux niveaux. Son implantation ainsi que les techniques de construction employées permettent de le rapprocher d'autres bâtiments de l'abbaye (conservés ou trouvés en fouille) datables de la seconde moitié du XII^e s. au début du XIII^e s. Bien que formant un bâtiment logé dans l'angle nord-ouest de l'enceinte, cette construction peut être antérieure à celle-ci qui l'aurait alors recoupé. La fonction de l'édifice est indéterminée. Il s'agit d'un grand corps de bâtiment de 8 m de large (dans l'œuvre) sur plus de 20 m de long, sans mur de refend. L'éclairage est peu abondant. On ne peut dire s'il s'agit d'un lieu de stockage ou d'un lieu d'accueil (grande salle d'une aumônerie ?). Une datation par ¹⁴ C est envisagée.
- 3 À partir du XV^e s., le bâtiment change nettement de fonction. Un premier mur de refend est construit (mur nord de l'espace étudié), comprenant une cheminée monumentale sur

chaque face, au second niveau. Deux baies sont aussi percées dans les murs ouest et est, assurant un éclairage abondant, plus adéquat pour un bâtiment qui a désormais une vocation résidentielle (logis abbatial). Le premier niveau devient une cave semi-enterrée (la porte est transformée). La tour nord-ouest de l'enceinte semble avoir été construite à ce moment-là. Une quatrième phase, pouvant suivre très rapidement la troisième, correspond aux travaux de l'abbé Raoul-du-Fou (fin XV^e s., début XVI^e s.). Le bâtiment est surélevé d'un étage, surmonté par un niveau de combles. L'aile nord du logis (avec le porche et la tourelle d'escalier, portant les armes de l'abbé) est construite en même temps. On retrouve de grandes baies et des cheminées au troisième niveau (Fig. n°1 : État à la fin du XV^e s. début du XVI^e s.).

- 4 À la fin du XVI^e s., le bâtiment est partiellement incendié (1569, pillage par les troupes protestantes de Coligny). Les deux sondages réalisés dans la cave ont permis de trouver les traces de cette ruine : planchers et carrelages calcinés ou non, « tombés » en fond de cave. La cave est alors entièrement remblayée et un deuxième mur de refend est construit au sud (fin du XVI^e s. début du XVII^e s., phase 5). Une latrine en encorbellement est aménagée au-dessus des douves. La charpente a vraisemblablement été transformée à ce moment là (toiture à faible pente, structure partiellement conservée : poinçon, chevron, entrail). Le bâtiment carré accolé au nord-ouest du porche peut avoir été construit à cette époque (travaux de Jean de Mareuil, avant 1574 ?). La sixième phase correspond au réaménagement du bâtiment : percement de porte, réfection des cheminées (moins monumentales), réfection des baies. Des cloisons en pans de bois sont ensuite ajoutées au deuxième niveau.
- 5 Au XIX^e s., la moitié orientale de l'ancienne cave est dégagée (un muret venant maintenir les remblais à l'ouest). Une porte y donne accès au sud, depuis la maison qui vient remplacer l'extrémité sud du logis abbatial, détruite. Les planchers sont tous transformés et les baies du mur oriental sont intégralement refaites. Le bâtiment abrite alors un four de boulanger, un café et une habitation à l'étage.
- 6 L'opération doit s'achever par une fouille partielle de la cave et par un sondage réalisé du côté est, à l'extérieur du bâtiment.
- 7 MANDON Fabrice

ANNEXES

Fig. n°1 : État à la fin du XV^e s. début du XVI^e s.

Auteur(s) : Mandon, Fabrice (DOC). Crédits : Mandon, Fabrice (2008)

INDEX

operation Sondage (SD)

Index chronologique : Moyen Âge, Temps Modernes

Index géographique : Poitou-Charentes, Vienne (86), Nouaillé-Maupertuis

Thèmes : abbaye, boulanger, cave, cheminée, dallage, enceinte, fenêtre, four domestique, incendie, latrines, maçonnerie, porte, radiocarbone, résidence aristocratique, tour défensive

AUTEURS

FABRICE MANDON

DOC